＜物　件＞

熱風消毒保管庫（電気式）ほか　仕様書

1	物件名称	熱風消毒保管庫（電気式）ほか
2	品質・形状・寸法 又は型式	別紙特記事項をご覧ください。
3	グリーン物品 の指定	指定しない
4	数　　量 （単価契約の場合 は予定数量）	熱風消毒保管庫（電気式）　２台 ガス回転釜　１台 詳細は特記事項のとおり
5	納入期限	平成27年８月31日（月）
6	納入場所	市立浦郷小学校給食調理室
7	特記事項	別紙特記事項をご覧ください。
8	契約方法	総価契約
9	支払方法	納入後、一括支払い
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	連　絡　先	学校保健課　津田　電話046-822-8488

指示事項	
グリーン物品	上記で指定がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品を選定し、納品すること。 方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照してください。

特 記 事 項

規格

物 件　　熱風消毒保管庫（電気式）

台数	2台
設置場所	浦郷小学校給食室 所在：横須賀市追浜東町２－１４ 電話：046-865-3921
①大きさ	外形寸法　1,300×1,036×1920mm以内（ 間口×奥行×高さ）
②電源・消費電力	三相200V 9.75kw以内
③その他	食器籠の寸法は390×360×200mmで計算して、30籠保管できること。 食器籠は、既存のものを使用するため、この入札金額に含めないこと。 消毒温度・時間の設定が簡単にできること。 庫内にたまった水を排水できる口があり、通常は害虫等の侵入を防ぐため蓋が閉まっていること。 床面に段差があるため、アジャスター等を用いて納入品が水平になるように設置すること。 この物件は片面扉とすること。
④引取品	既存品パンラック1台を引き取ること
⑤移設品	現在、熱風消毒保管庫設置予定場所に既設されている牛乳保冷庫2台をパンラック撤去後の場所に移設すること。その際、排水口の位置が遠くなるため、ドレンホースを延長して排水口に接続すること。
⑥電源	設置場所に用意されている電源コード1本（三相200V）で2台が時差式で運転できるように接続すること。その際、運転中の消費電力が1台分となるようにすること。
⑦参考品	（株）中西製作所　MCWK30-e 日本調理機（株）　ISC-W30JW-E （株）アイホー　EW-1504N 新日本厨機 （株） SEⅡ-30AN

ガス回転釜

台数	1台
設置場所	浦郷小学校給食室 所在：横須賀市追浜東町２－１４ 電話：046-865-3921
①大きさ	1,600×1,190×860mm（間口×奥行×高さ）
②満水量	230リットル
③つば元入水量	190リットル
④ガス消費量	46.0kW
⑤ガス接続口	20A（LPG）
⑥外釜材質	SUS304　t1.5
⑦内釜材質	鋳鉄（内側目盛付き）
⑧架台材質	ステンレス
⑨断熱材	グラスウール
⑩その他	排水ドロー付 蓋中折れ又は屈折式 立ち消え安全装置付 温度調節機能付 温度過昇防止装置付 安全固定装置付
⑪引取品	桐山工業（株）製KGS－40を1台引き取ること。 その際、購入品の設置予定場所に既設の桐山工業（株）製KGS－40を引取品が設置されていた場所に移設すること。
⑫参考品	桐山工業(株)KIG2－40L 新日本厨機(株)KIG2－40L 服部工業（株）GHSL4－35D2 （株）中西製作所KIG2D-L40

注意事項

(1) 仕様書に基づき、参考品として指定した機種以外の物品を納品しようとするときは、質問の期限までに下記の書類をファックス（FAX番号：046-822-3839）にて送信し、同等以上である旨の了承を得ること。
・当該物品の製造先及び品番
・当該物品のカタログ等の写し（仕様箇所が明示された箇所のみ）

(2) 入札に当たって現場の下見を希望する場合には、日程を調整するので、事前に学校保健課まで連絡すること。

(3) 納品後に、消費電力、プラグの形状等が明記された取扱説明書等を各学校と学校保健課にそれぞれ1部ずつ提出すること。

(4) 学校保健課及び学校関係者等（校長または教頭）と連絡を密にとり、納入できる日程を調整すること。

(5) 熱風消毒保管庫は、指定場所に水平垂直方向に気をつけて、使用できる状況に設置すること。床にL字金具等で耐震補強止めを行うこと。水平を保つためアジャスター（脚）をつけること。

回転釜は、据え付け、ガス管接続を行い器具が安全かつその能力を十分に発揮できる状態にして引き渡すこと。回転釜の据え付けは、配置、高さ及び水平を調整し、地震時等に位置ずれを起こさないよう床面にアンカーボルトにて固定すること。アンカーボルトでの固定については、各機器の取扱説明書の脚固定方法に従い固定すること。
ガス接続は、既存品と接続されていた金属製配管をそのまま利用し接続することとするが、新規取り付け機器付属のフレキホースを中心に接続すること。フレキホースに不足が生じる場合はそれに足る分の補充をして接続すること。
既存品の撤去の際に生じたアンカーボルトの処理等について、切断の際のバリ等残らないようにするとともに、床面の汚れを取り除いた後に新たな回転釜を据え付けること。

(6) 搬入前に搬入経路を確認し、床などに損傷、破損の恐れがある場合は適切な養生を行うこと。

(7) 納入の際に出る養生材、梱包材等の不要物品は全て持ち帰り、適正に処分すること。

(8) 電源の接続は納入業者が行うこと。

(9) 納入時に機器の使用方法を学校給食調理員に説明すること。

(10) 納入時の試運転調整時及び納入時の検査時に正常稼働を確認するため立ち会うこと。

(11) その他この仕様に定めのない事項については、その都度協議すること。

購入物件内訳書

（税抜き）

No.	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物品指定の有無	単位	数　量	単　価（円）	金　　額(円）
1	熱風消毒保管庫 （電気式）	30籠用	無	台	2		
2	ガス回転釜	満水量230リットル	無	台	1		

※単価、金額欄は、契約者が記入する。